

Part no.:

73441

100W 4-Port USB GaN Fast Charger

Charge multiple devices simultaneously with superfast GaN Technology



| DESCRIPTION

- Charges and powers multiple devices simultaneously via multiple USB Type C and USB Type A ports
- 100W Power Delivery via the USB Type C ports provide fast charging for smartphones, tablets, laptops and other mobile devices
- Compact design for maximum mobility
- Built-in safety features such as overvoltage and overcurrent protection
- 2 year warranty

The Lindy 100W 4-Port USB Desktop GaN Fast Charger can charge up to 4 devices simultaneously. 100W Power Delivery are supported by the 2 USB Type C ports while the 2 USB Type A ports provide fast charging with up to 18W.

Featuring 2 USB Type C female ports and 2 USB Type A female ports this charger is ideal for use with most popular smartphones and iOS devices. Supporting power delivery of 100W and PPS (Programmable Power Supply), connected devices can be provided with faster charging than what is possible from a standard Type C or A charger supplied with many devices.

For safe charging the device includes overcharge, overcurrent, overtemperature and short circuit protection. As this charger is rated at Level 6 for efficiency, it also meets the highest current level of energy efficiency standards.

Connectors

- Input: IEC-7 Female
- Output: 2 x USB Type C (Female), 2 x USB Type A (Female)

Specifications

- Power Input: 120-240V~50/60Hz 1.5A 100w Max
- Power Output:

Single port output mode:

- Type-C1/Type-C2: 5V = 3A 15W, 9V = 3A 27W, 12V = 3A 36W, 15V = 3A 45W, 20V = 5A 100W
- USB-A1/USB-A2: 5V = 3A 15W, 9V = 2A 18W, 12V = 1.5A 18W
- PPS: 3.3V-20V = 5A

Combined output mode:

- Type-C1+Type-C2:
 - Type-C1: 5V = 3A 15W, 9V = 3A 27W, 12V = 3A 36W, 15V = 3A 45W, 20V = 2.25A 45W
 - Type-C2: 5V = 3A 15W, 9V = 3A 27W, 12V = 3A 36W, 15V = 3A 45W, 20V = 2.25A 45W
- Type-C1/Type-C2 + USB-A2:
 - Type-C1/Type-C2: 5V = 3A 15W, 9V = 3A 27W, 12V = 3A 36W, 15V = 3A 45W, 20V = 3A 60W
 - USB-A2: 5V = 1A 5W
- Type-C1/C2+USB-A1/A2:
 - Type-C1/C2: 5V = 3A 15W, 9V = 3A 27W, 12V = 3A 36W, 15V = 3A 45W, 20V = 3.25A 65W
 - USB-A1/A2: 5V = 3A 15W, 9V = 2A 18W, 12V = 1.5A 18W
- USB-A1 + USB-A2:
 - USB-A1: 5V = 3A 15W
 - USB-A1: 5V = 3A 15W
- Type-C1+C2+USB-A1/A2:
 - Type-C1: 5V = 3A 15W, 9V = 3A 27W, 12V = 3A 36W, 15V = 3A 45W, 20V = 3A 60W
 - Type-C2: 5V = 3A 15W, 9V = 2.22A 20W, 12V = 1.67A 20W, 15V = 1.33A 20W, 20V = 1A 20W
 - USB-A1/A2: 5V = 3A 15W, 9V = 2A 18W, 12V = 1.5A 18W
- Type-C1+C2+USB-A1+USB-A2:
 - Type-C1: 5V = 3A 15W, 9V = 3A 27W, 12V = 3A 36W, 15V = 3A 45W, 20V = 3A 60W
 - Type-C2: 5V = 3A 15W, 9V = 2.22A 20W, 12V = 1.67A 20W, 15V = 1.33A 20W, 20V = 1A 20W
 - USB-A1: 5V = 3A 15W
 - USB-A2: 5V = 3A 15W
- USB Power Delivery: PD 3.0
- Max. Total Power: 100w
- Output Voltage Accuracy: $\pm 5\%$
- Average Active Efficiency: 88%
- Efficiency at Low Load (10%): 83.5%
- No-load Power Consumption: 0.3W Max
- Additional Features: Overcurrent, overvoltage, overtemperature and short-circuit protection

Physical Properties

- Dimensions (approx.) WxDxH: 90x40x40mm (3.54x1.57x1.57in)
- Connector Material: Tinned Copper with Nickel Plating
- Housing Material: Plastic
- Net Weight: 0.210kg (0.46lb)
- Operating Temperature: 0°C - 40°C (32°F - 104°F)
- Operating Humidity: 10-90% RH (non-condensing)
- Storage Temperature: -20°C - 70°C (-4°F - 158°F)
- Storage Humidity: 5-95% RH (non-condensing)
- Colour: White

Miscellaneous

- Packaging Type: Carton Box
- Gross Weight: 0.364kg (0.80lb)
- Warranty (Years): 2
- Product Compliance: UKCA, CE, RoHS, REACH, ErP

Package Contents

- 100W 4-Port USB GaN Fast Charger
- Country Specific IEC-7 Cable
- Lindy Manual

Purchasing Information

- No.: 73441
- EAN: 4002888734417

Artikelnr.:

73441

100W 4-Port USB GaN Schnell-Ladegerät

Gleichzeitiges Aufladen mehrerer Geräte mit superschneller GaN-Technologie



| BESCHREIBUNG

- Lädt und versorgt mehrere Geräte gleichzeitig über mehrere USB-Typ-C- und USB-Typ-A-Anschlüsse
- 100 W Power Delivery über die USB-Typ-C-Anschlüsse ermöglichen schnelles Aufladen von Smartphones, Tablets, Laptops und anderen mobilen Geräten
- Kompaktes Design für maximale Mobilität
- Eingebaute Sicherheitsfunktionen wie Überspannungs- und Überstromschutz
- 2 Jahre Garantie, mehr über Garantiebedingungen hier

Das Lindy 100W 4-Port USB Desktop GaN Schnellladegerät kann bis zu 4 Geräte gleichzeitig aufladen. 100W Power Delivery werden von den 2 USB-Typ-C-Anschlüssen unterstützt, während die 2 USB-Typ-A-Anschlüsse eine Schnellladung mit bis zu 18W ermöglichen.

Mit 2 USB-Typ-C-Buchsen und 2 USB-Typ-A-Buchsen ist dieses Ladegerät ideal für die Verwendung mit den meisten gängigen Smartphones und iOS-Geräten. Mit einer Leistung von 100 W und PPS (Programmable Power Supply) können angeschlossene Geräte schneller aufgeladen werden, als dies mit einem standardmäßigen Typ-C- oder Typ-A-Ladegerät möglich ist, das mit vielen Geräten geliefert wird.

Für ein sicheres Laden verfügt das Gerät über einen Überladungs-, Überstrom-, Übertemperatur- und Kurzschlusschutz. Da dieses Ladegerät mit der Effizienzklasse 6 eingestuft ist, erfüllt es auch die höchste derzeitige Norm für die Energieeffizienz.

Anschlüsse

- Eingänge: IEC-7 Buchse
- Ausgänge: 2 x USB Typ C (Buchse), 2 x USB Typ A (Buchse)

Spezifikationen

- Stromeingang: 120-240V~50/60Hz 1.5A 100W Max
- Stromausgang:

Einzelanschluss-Ausgangsmodus:

- Typ-C1/Typ-C2: 5V = 3A 15W, 9V = 3A 27W, 12V = 3A 36W, 15V = 3A 45W, 20V = 5A 100W
- USB-A1/USB-A2: 5V = 3A 15W, 9V = 2A 18W, 12V = 1.5A 18W
- PPS: 3.3V-20V = 5A

Kombinierter Ausgabemodus:

- Typ-C1+Typ-C2:
 - Typ-C1: 5V = 3A 15W, 9V = 3A 27W, 12V = 3A 36W, 15V = 3A 45W, 20V = 2.25A 45W
 - Typ-C2: 5V = 3A 15W, 9V = 3A 27W, 12V = 3A 36W, 15V = 3A 45W, 20V = 2.25A 45W
- Type-C1/Type-C2 + USB-A2:
 - Typ-C1/Type-C2: 5V = 3A 15W, 9V = 3A 27W, 12V = 3A 36W, 15V = 3A 45W, 20V = 3A 60W
 - USB-A2: 5V = 1A 5W
- Type-C1/C2+USB-A1/A2:
 - Typ-C1/C2: 5V = 3A 15W, 9V = 3A 27W, 12V = 3A 36W, 15V = 3A 45W, 20V = 3.25A 65W
 - USB-A1/A2: 5V = 3A 15W, 9V = 2A 18W, 12V = 1.5A 18W
- USB-A1 + USB-A2:
 - USB-A1: 5V = 3A 15W
 - USB-A1: 5V = 3A 15W
- Type-C1+C2+USB-A1/A2:
 - Typ-C1: 5V = 3A 15W, 9V = 3A 27W, 12V = 3A 36W, 15V = 3A 45W, 20V = 3A 60W
 - Typ-C2: 5V = 3A 15W, 9V = 2.22A 20W, 12V = 1.67A 20W, 15V = 1.33A 20W, 20V = 1A 20W
 - USB-A1/A2: 5V = 3A 15W, 9V = 2A 18W, 12V = 1.5A 18W
- Typ-C1+C2+USB-A1+USB-A2:
 - Typ-C1: 5V = 3A 15W, 9V = 3A 27W, 12V = 3A 36W, 15V = 3A 45W, 20V = 3A 60W
 - Typ-C2: 5V = 3A 15W, 9V = 2.22A 20W, 12V = 1.67A 20W, 15V = 1.33A 20W, 20V = 1A 20W
 - USB-A1: 5V = 3A 15W
 - USB-A2: 5V = 3A 15W

- USB Power Delivery: PD 3.0
- Max. Totale Ausgangsleistung: 100W
- Genauigkeit der Ausgangsspannung: $\pm 5\%$
- Durchschnittliche Effizienz im Betrieb: 88%
- Leistungsaufnahme bei Nulllast: max. 0.3W
- Zusätzliche Eigenschaften: Überstrom-, Überspannungs-, Übertemperatur- und Kurzschlusschutz

Physische Eigenschaften

- Gehäuseabmessungen (ca.) BxTxH: 90x40x40mm (3.54x1.57x1.57in)
- Material des Steckverbinders: Verzinntes Kupfer mit Nickelüberzug
- Gehäusematerial: Kunststoff

- Nettogewicht Gerät/e: 0.210kg (0.46lb)
- Betriebstemperatur: 0°C - 40°C (32°F - 104°F)
- Feuchtigkeit im Betrieb: 10-90% RH (nicht kondensierend)
- Lagertemperatur: -20°C - 70°C (-4°F - 158°F)
- Feuchtigkeit bei Lagerung: 5-90% RH (nicht kondensierend)
- Farbe: weiß

Sonstiges

- Verpackungsart: Karton
- Gesamtgewicht: 0.364kg (0.80lb)
- Garantie (Jahre): 2
- Produkt Compliance: UKCA, CE, RoHS, REACH, ErP

Lieferumfang

- 100W 4-Port USB GaN Schnell-Ladegerät
- Länderspezifisches IEC-7-Kabel
- Lindy Handbuch

Verkaufsinformationen

- No.: 73441
- EAN: 4002888734417

No.:

73441

Caricabatterie veloce USB GaN a 4 porte da 100 W

Carica simultanea di più dispositivi con la tecnologia GaN superveloce



| DESCRIZIONE

- Carica e alimenta più dispositivi contemporaneamente tramite più porte USB di tipo C e USB di tipo A
- 100W Power Delivery attraverso le porte USB di tipo C per una ricarica rapida di smartphone, tablet, laptop e altri dispositivi mobili
- Design compatto per la massima mobilità
- Funzioni di sicurezza integrate come la protezione da sovratensione e sovracorrente
- 2 anni di garanzia

Lindy 100W 4-Port USB Desktop GaN Fast Charger può caricare fino a 4 dispositivi contemporaneamente. Le 2 porte USB di tipo C supportano 100W Power Delivery, mentre le 2 porte USB di tipo A forniscono una ricarica rapida fino a 18W.

Dotato di 2 porte USB di tipo C femmina e 2 porte USB di tipo A femmina, questo caricatore è ideale per l'uso con i più diffusi smartphone e dispositivi iOS. Grazie all'erogazione di potenza di 100W e al PPS (Programmable Power Supply), i dispositivi collegati possono essere ricaricati più velocemente rispetto a quanto possibile con un caricatore standard di tipo C o A fornito con molti dispositivi.

Per una ricarica sicura, il dispositivo è dotato di protezione da sovraccarico, sovracorrente, sovratemperatura e cortocircuito. Poiché questo caricabatterie è classificato di livello 6 per l'efficienza, soddisfa anche il livello attuale più elevato degli standard di efficienza energetica.

Connettori

- Ingressi: IEC-7 Female
- Uscite: 2 x USB tipo C (femmina), 2 x USB tipo A (femmina)

Specifiche

- Potenza in ingresso: 120-240V~50/60Hz 1.5A 100w Max
- Potenza in uscita:

Modalità di uscita a porta singola:

- Type-C1/Type-C2: 5V = 3A 15W, 9V = 3A 27W, 12V = 3A 36W, 15V = 3A 45W, 20V = 5A 100W
- USB-A1/USB-A2: 5V = 3A 15W, 9V = 2A 18W, 12V = 1.5A 18W
- PPS: 3.3V-20V = 5A

Modalità di uscita combinata:

- Type-C1+Type-C2:
 - Type-C1: 5V = 3A 15W, 9V = 3A 27W, 12V = 3A 36W, 15V = 3A 45W, 20V = 2.25A 45W
 - Type-C2: 5V = 3A 15W, 9V = 3A 27W, 12V = 3A 36W, 15V = 3A 45W, 20V = 2.25A 45W
- Type-C1/Type-C2 + USB-A2:
 - Type-C1/Type-C2: 5V = 3A 15W, 9V = 3A 27W, 12V = 3A 36W, 15V = 3A 45W, 20V = 3A 60W
 - USB-A2: 5V = 1A 5W
- Type-C1/C2+USB-A1/A2:
 - Type-C1/C2: 5V = 3A 15W, 9V = 3A 27W, 12V = 3A 36W, 15V = 3A 45W, 20V = 3.25A 65W
 - USB-A1/A2: 5V = 3A 15W, 9V = 2A 18W, 12V = 1.5A 18W
- USB-A1 + USB-A2:
 - USB-A1: 5V = 3A 15W
 - USB-A1: 5V = 3A 15W
- Type-C1+C2+USB-A1/A2:
 - Type-C1: 5V = 3A 15W, 9V = 3A 27W, 12V = 3A 36W, 15V = 3A 45W, 20V = 3A 60W
 - Type-C2: 5V = 3A 15W, 9V = 2.22A 20W, 12V = 1.67A 20W, 15V = 1.33A 20W, 20V = 1A 20W
 - USB-A1/A2: 5V = 3A 15W, 9V = 2A 18W, 12V = 1.5A 18W
- Type-C1+C2+USB-A1+USB-A2:
 - Type-C1: 5V = 3A 15W, 9V = 3A 27W, 12V = 3A 36W, 15V = 3A 45W, 20V = 3A 60W
 - Type-C2: 5V = 3A 15W, 9V = 2.22A 20W, 12V = 1.67A 20W, 15V = 1.33A 20W, 20V = 1A 20W
 - USB-A1: 5V = 3A 15W
 - USB-A2: 5V = 3A 15W
- USB Power Delivery: PD 3.0
- Potenza totale massima: 100W
- Precisione dell' tensione in uscita: $\pm 5\%$
- Rendimento medio attivo: 88%
- Consumo in assenza di carico: 0.3W Max
- Ulteriori caratteristiche: Protezione da sovracorrente, sovratensione, sovratemperatura e cortocircuito

Caratteristiche Fisiche

- Dimensioni (ca.) LxAxP: 90x40x40mm (3.54x1.57x1.57in)
- Materiale del connettore: Rame stagnato con nichelatura
- Materiale: Plastica
- Peso netto: 0.210kg (0.46lb)
- Temperatura operativa: 0°C - 40°C (32°F - 104°F)
- Umidità operativa: 10 -90% (senza condensa)
- Temperatura di stoccaggio: -20°C - 70°C (-4°F - 158°F)
- Umidità di stoccaggio: 5-95% (senza condensa)
- Colore: Bianco

Varie

- Tipo di confezione: Scatola di cartone
- Peso complessivo: 0.364kg (0.80lb)
- Garanzia (Anni): 2
- Conformità Prodotto: UKCA, CE, RoHS, REACH, ErP

Contenuto Della Confezione

- Caricatore veloce USB GaN a 4 porte da 100 W
- Cavo IEC-7 specifico per il paese
- Manuale Lindy

Riferimenti Per l'Ordine

- No.: 73441
- EAN: 4002888734417

No.:

73441

Chargeur rapide USB GaN 100W à 4 ports

Chargement simultané de plusieurs appareils grâce à la technologie GaN ultrarapide



| DESCRIPTION

- Charge et alimente simultanément plusieurs appareils via plusieurs ports USB de type C et USB de type A
- Alimentation de 100 W via les ports USB de type C pour une charge rapide des smartphones, tablettes, ordinateurs portables et autres appareils mobiles.
- Conception compacte pour une mobilité maximale
- Fonctions de sécurité intégrées telles que la protection contre les surtensions et les surintensités
- Garantie de 2 ans

Le Lindy 100W 4-Port USB Desktop GaN Fast Charger peut charger jusqu'à 4 appareils simultanément. Les 2 ports USB de type C prennent en charge une puissance de 100 W Power Delivery, tandis que les 2 ports USB de type A permettent une charge rapide jusqu'à 18 W.

Doté de 2 ports USB de type C femelle et de 2 ports USB de type A femelle, ce chargeur est idéal pour les smartphones et les appareils iOS les plus courants. Avec une puissance de 100 W et une alimentation programmable (PPS), les appareils connectés peuvent être rechargés plus rapidement qu'avec un chargeur standard de type C ou A fourni avec de nombreux appareils.

Pour une charge en toute sécurité, l'appareil est équipé d'une protection contre les surcharges, les surintensités, les surchauffes et les courts-circuits. Comme ce chargeur est classé au niveau 6 pour l'efficacité, il répond également au plus haut niveau actuel des normes d'efficacité énergétique.

Connecteurs

- Entrées: IEC-7 femelle
- Sorties: 2 x USB Type C (femelle), 2 x USB Type A (femelle)

Spécifications

- Tension en entrée: 120-240V~50/60Hz 1.5A 100w Max
- Tension en sortie:

Mode de sortie à port unique:

- Type-C1/Type-C2: 5V = 3A 15W, 9V = 3A 27W, 12V = 3A 36W, 15V = 3A 45W, 20V = 5A 100W
- USB-A1/USB-A2: 5V = 3A 15W, 9V = 2A 18W, 12V = 1.5A 18W
- PPS: 3.3V-20V = 5A

Mode de sortie combine:

- Type-C1+Type-C2:
 - Type-C1: 5V = 3A 15W, 9V = 3A 27W, 12V = 3A 36W, 15V = 3A 45W, 20V = 2.25A 45W
 - Type-C2: 5V = 3A 15W, 9V = 3A 27W, 12V = 3A 36W, 15V = 3A 45W, 20V = 2.25A 45W
- Type-C1/Type-C2 + USB-A2:
 - Type-C1/Type-C2: 5V = 3A 15W, 9V = 3A 27W, 12V = 3A 36W, 15V = 3A 45W, 20V = 3A 60W
 - USB-A2: 5V = 1A 5W
- Type-C1/C2+USB-A1/A2:
 - Type-C1/C2: 5V = 3A 15W, 9V = 3A 27W, 12V = 3A 36W, 15V = 3A 45W, 20V = 3.25A 65W
 - USB-A1/A2: 5V = 3A 15W, 9V = 2A 18W, 12V = 1.5A 18W
- USB-A1 + USB-A2:
 - USB-A1: 5V = 3A 15W
 - USB-A1: 5V = 3A 15W
- Type-C1+C2+USB-A1/A2:
 - Type-C1: 5V = 3A 15W, 9V = 3A 27W, 12V = 3A 36W, 15V = 3A 45W, 20V = 3A 60W
 - Type-C2: 5V = 3A 15W, 9V = 2.22A 20W, 12V = 1.67A 20W, 15V = 1.33A 20W, 20V = 1A 20W
 - USB-A1/A2: 5V = 3A 15W, 9V = 2A 18W, 12V = 1.5A 18W
- Type-C1+C2+USB-A1+USB-A2:
 - Type-C1: 5V = 3A 15W, 9V = 3A 27W, 12V = 3A 36W, 15V = 3A 45W, 20V = 3A 60W
 - Type-C2: 5V = 3A 15W, 9V = 2.22A 20W, 12V = 1.67A 20W, 15V = 1.33A 20W, 20V = 1A 20W
 - USB-A1: 5V = 3A 15W
 - USB-A2: 5V = 3A 15W
- USB Power Delivery: PD 3.0
- Puissance max.: 100W
- Précision de la tension de sortie: $\pm 5\%$
- Rendement moyen en mode actif: 88%
- Consommation électrique hors charge: 0.3W Max
- Caractéristiques additionnelles: Protection contre les surintensités, les surtensions, les surchauffes et les courts-circuits

Propriétés Physiques

- Dimensions (approx.) LxlxH: 90x40x40mm (3.54x1.57x1.57in)
- Matériau du connecteur: Cuivre étamé avec placage de nickel
- Matériau du boîtier: matière plastique
- Poids net: 0.210kg (0.46lb)
- Température de fonctionnement: 0°C - 40°C (32°F - 104°F)
- Humidité en fonctionnement: 10-90% RH (sans condensation)
- Température de stockage: -20°C - 70°C (-4°F - 158°F)
- Humidité en stockage: 5-95% RH (sans condensation)
- Couleur: Blanc

Divers

- Type d'emballage: emballage en carton
- Poids brut: 0.364kg (0.80lb)
- Garantie (années): 2
- Conformité des produits: UKCA, CE, RoHS, REACH, ErP

Contenu De L'emballage

- Chargeur rapide USB GaN 100W à 4 ports
- Câble IEC-7 spécifique au pays
- Manuel Lindy

Informations Commerciales

- No.: 73441
- EAN: 4002888734417

No.:

73441

Cargador rápido GaN USB de 100 W y 4 puertos

Carga simultánea de varios dispositivos con tecnología GaN ultrarrápida



| DESCRIPCIÓN

- Carga y alimenta varios dispositivos simultáneamente a través de varios puertos USB tipo C y USB tipo A
- El suministro de energía de 100 W a través de los puertos USB tipo C proporciona carga rápida para smartphones, tabletas, portátiles y otros dispositivos móviles
- Diseño compacto para una máxima movilidad
- Funciones de seguridad integradas, como protección contra sobretensión y sobrecorriente
- 2 años de garantía

El cargador rápido Lindy 100W 4-Port USB Desktop GaN puede cargar hasta 4 dispositivos simultáneamente. Los 2 puertos USB de tipo C soportan 100 W de Power Delivery, mientras que los 2 puertos USB de tipo A proporcionan una carga rápida de hasta 18 W.

Con 2 puertos USB tipo C hembra y 2 puertos USB tipo A hembra, este cargador es ideal para su uso con los smartphones y dispositivos iOS más populares. Con una potencia de 100 W y PPS (Programmable Power Supply), los dispositivos conectados pueden cargarse más rápido que con un cargador estándar de tipo C o A suministrado con muchos dispositivos.

Para una carga segura, el dispositivo incluye protección contra sobrecarga, sobrecorriente, sobretemperatura y cortocircuito. Como este cargador está clasificado en el nivel 6 de eficiencia, también cumple el nivel más alto actual de las normas de eficiencia energética.

Conectores

- Entrada: IEC-7 Hembra
- Salida: 2 x USB tipo C (hembra), 2 x USB tipo A (hembra)

Especificaciones

- Potencia de entrada: 120-240 V~50/60 Hz 1,5 A 100 W máx.
- Potencia de salida:

Modo de salida de puerto único:

- Type-C1/Type-C2: 5V = 3A 15W, 9V = 3A 27W, 12V = 3A 36W, 15V = 3A 45W, 20V = 5A 100W
- USB-A1/USB-A2: 5V = 3A 15W, 9V = 2A 18W, 12V = 1.5A 18W
- PPS: 3.3V-20V = 5A

Modo de salida combinada:

- Type-C1+Type-C2:
 - Type-C1: 5V = 3A 15W, 9V = 3A 27W, 12V = 3A 36W, 15V = 3A 45W, 20V = 2.25A 45W
 - Type-C2: 5V = 3A 15W, 9V = 3A 27W, 12V = 3A 36W, 15V = 3A 45W, 20V = 2.25A 45W
- Type-C1/Type-C2 + USB-A2:
 - Type-C1/Type-C2: 5V = 3A 15W, 9V = 3A 27W, 12V = 3A 36W, 15V = 3A 45W, 20V = 3A 60W
 - USB-A2: 5V = 1A 5W
- Type-C1/C2+USB-A1/A2:
 - Type-C1/C2: 5V = 3A 15W, 9V = 3A 27W, 12V = 3A 36W, 15V = 3A 45W, 20V = 3.25A 65W
 - USB-A1/A2: 5V = 3A 15W, 9V = 2A 18W, 12V = 1.5A 18W
- USB-A1 + USB-A2:
 - USB-A1: 5V = 3A 15W
 - USB-A1: 5V = 3A 15W
- Type-C1+C2+USB-A1/A2:
 - Type-C1: 5V = 3A 15W, 9V = 3A 27W, 12V = 3A 36W, 15V = 3A 45W, 20V = 3A 60W
 - Type-C2: 5V = 3A 15W, 9V = 2.22A 20W, 12V = 1.67A 20W, 15V = 1.33A 20W, 20V = 1A 20W
 - USB-A1/A2: 5V = 3A 15W, 9V = 2A 18W, 12V = 1.5A 18W
- Type-C1+C2+USB-A1+USB-A2:
 - Type-C1: 5V = 3A 15W, 9V = 3A 27W, 12V = 3A 36W, 15V = 3A 45W, 20V = 3A 60W
 - Type-C2: 5V = 3A 15W, 9V = 2.22A 20W, 12V = 1.67A 20W, 15V = 1.33A 20W, 20V = 1A 20W
 - USB-A1: 5V = 3A 15W
 - USB-A2: 5V = 3A 15W
- USB Power Delivery: PD 3.0
- Potencia total máxima: 100W
- Precisión del voltaje de salida: $\pm 5\%$
- Eficiencia activa media: 88%
- Consumo de energía sin carga: 0.3 Max
- Características adicionales: Protección contra sobrecorriente, sobretensión, sobret temperatura y cortocircuito

Propiedades físicas

- Dimensiones (aprox.) WxDxH: 90x40x40mm (3.54x1.57x1.57in)
- Material del conector: Cobre estañado con niquelado
- Material de la carcasa: Plástico
- Peso neto: 0.210kg (0.46lb)
- Temperatura de funcionamiento: 0°C - 40°C (32°F - 104°F)
- Humedad de funcionamiento: 10-90% (no condensada)
- Temperatura de almacenamiento: -20°C - 70°C (-4°F - 158°F)
- Humedad de almacenamiento: 5-95% (no condensada)
- Color: Blanco

Miscelánea

- Tipo de embalaje: Caja de cartón
- Peso bruto: 0.364kg (0.80lb)
- Garantía (Años): 3
- Conformidad de producto: UKCA, CE, RoHS, REACH, ErP

Contenido del paquete

- Cargador rápido GaN USB de 100 W y 4 puertos
- Cable IEC-7 específico para cada país
- Manual Lindy

Información de compra

- No.: 73441
- EAN: 4002888734417