

G60-W10

Projetor de fósforo laser DLP, WUXGA, 10.000 lumens



- **Great image quality**
- **Optimal integration capabilities**
- **Guaranteed service and support**

The G60 series expands the single-chip offering with six quality projectors between 7 and 10K. It opens up the possibilities to a wider range of applications while still relying on the valued Barco service and support.

The laser light source ensures great image quality, on the one hand, but also lower maintenance compared to most lamp-based projectors on the market. Thanks to Barco's Projector Toolset software, installing and managing your projector(s) can be done from the comfort of your own computer.

The projectors are available in black and white, allowing you to choose the perfect fit for your specific environment. Their uniform compact size, the compatibility with other Barco products and the wide lens shift range enlarge the projectors flexibility.

Especificações técnicas

G60-W10

Especificações gerais

Tipo de projetor	Projetor de fósforo laser DLP de chip único
Resolução	1.920 x 1.200 (WUXGA)
Brilho	9.000 lúmens ANSI, 9.500 lúmens no centro, 10.200 lúmens ISO
Razão de contraste	1.200: 1 sequencial; 6.000: 1 dinâmico; Preto extremo: 100.000:1
Uniformidade de brilho	85%
Relação de aspecto	16:10
Tipo de lente	Lentes G -0,36:1/0,75-0,95:1/0,95-1,22:1/1,22-1,52:1/1,52-2,92:1/2,90-5,50:1
Deslocamento ótico de lente	Até 100% de deslocamento de lente vertical, até 30% de deslocamento de lente horizontal. Zoom motorizado, foco, deslocamento vertical e horizontal
Correção de cores	Sim
CLO (saída de luz constante)	Sim
Fonte de luz	Fósforo laser
Vida útil da fonte de luz	Até 20.000 horas
Núcleo DLP™ vedado	Sim
Orientação	Rotação de 360°, sem restrições
3D	3D estereoscópico ativo
Processamento de imagens	Distorção e combinação possíveis via ferramenta externa
Correção de abóbada	Sim
Entradas	2x HDMI 1.4/DVI-D/HDBaseT/3G-SDI/VGA (D-Sub 15 pinos)/RJ 45 Ethernet/entrada RS232
Resoluções de entrada	Até 1.920 x 1.200 a 60 Hz
Ferramentas de software	Conjunto de ferramentas do projetor
Controle	IR, RS232, RJ45, entrada de fone de 3,5 mm para remoto com fio
Conexão de rede	10/100 Ethernet, RJ45
Requisitos de energia	100-240V/50-60Hz
Consumo de energia	935 W nominal, 1080 W máximo
BTU por hora	3.190 BTU/h nominal; 3.690 BTU/h máximo
Alimentação de standby	abaixo de 0,5 W
Nível de ruído (normal a 25 °C/77 °F)	36dB(A) -40dB(A) dependendo do modo usado
Temperatura de operação	5 °C a 40 °C (nível do mar)
Temperatura de armazenamento	-10 °C a 60 °C
Umidade de operação	10 a 85% UR, sem condensação
Umidade de armazenamento	5 a 90% UR, sem condensação
Dimensões (LxPxA)	sem pés: 484 x 529 x 195 mm/19,06 x 20,83 x 7,68 pol.
Peso	sem lente: 22,7 kg/50,1 lbs
Acessórios padrão	Cabo de energia, controle remoto sem fio
Certificações	CE, FCC Classe A, cTUVUS, CCC, EAC, KCC, RCM, BIS, BSMI
Garantia	Limitada de três anos para peças e mão de obra

Gerada em: 11 Aug 2025

© 2025 Barco nv. Todos os direitos reservados. A reprodução total ou parcial sem permissão por escrito é proibida. Todos os nomes de marca e produto são marcas comerciais, marcas comerciais registradas ou nomes dos respectivos proprietários. Por causa da inovação contínua, as informações e as especificações técnicas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Verifique www.barco.com para obter as especificações mais recentes.